



Luft / Wasser-Wärmepumpe LI 16.1H(L)/V



Leistung nach Bedarf – das ist das Motto der leistungsregulierten LI 16.1H(L)/V.

Die innovative Drehzahlregelung passt die Leistung der Wärmepumpe immer optimal an den individuellen Verbrauch an und erzeugt somit nur die Wärmemenge, die auch wirklich benötigt wird.

Sehr leise im Betrieb

Schallleistung 48 db(A) nach ERP (EN12102)

Optimal für jedes Gebäude

Leistungsreguliert von 4.0 – 13.9 kW bei (A-7/W35)

Hohe Effizienz

Mit einem SCOP 35 bis zu 4.37

Ideal für Sanierungen

Vorlauftemperatur bis 65 °C

A++ 35 °C

A+ 55 °C



Ob im Neubau oder im Sanierungsobjekt: Das Heizen mit der leistungsregulierten Luft/Wasser-Wärmepumpe LI16.1H(L)/V ist bequem und umweltschonend.

Technische Daten

LI		16.1H(L)/V
Produktlabel Effizienzklasse Heizung 35 °C / 55 °C		A++ / A++
Verbundlabel ¹⁾ Effizienzklasse Heizung 35 °C / 55 °C		A++ / A++
Heizleistung / COP bei A-7/W35 Volllast	kW / COP	13.9 / 3.2
Heizleistung / COP bei A-7/W50 Volllast	kW / COP	13.4 / 2.3
Warmwasserleistung Volllast	kW	12.0
Einsatzgrenze Heizkreis	°C	20 – 60
Einsatzgrenze Wärmequelle	°C	-20 – 35
SCOP nach EN 14825 bei 35 °C / 55 °C	SCOP	4.4 / 3.4
P _{design} nach EN 14825 bei 35 °C / 55 °C	kW / kW	13.0 / 16.0
Schallleistungspegel Tag maximal / Nacht / ERP (EN12102)	dB(A)	48 / 48 / 48
Heizkreis Volumenstrom (Rohrdimensionierung) / min. Volumen Trennspeicher	l/h / l / l	2000 / 200
Heizkreis Druckverlust ΔP / Volumenstrom	bar / l/h	0.16 / 2000
Kältemittel / Füllmenge	... / kg	R410A / 4.0
Spannungscode / Absicherung Wärmepumpe		3~N//PE/400V/50Hz / C25
Spannungscode / Absicherung Steuerspannung		1~/N/PE/230V/50Hz / B16
Spannungscode / Absicherung Elektroheizelement		3~/N/PE/400 V/50Hz / B16 A
Anlaufstrom / max. Maschinenstrom / Leistungsfaktor	A / A / cos φ	5 / 22 / 0.7
Leistung Elektroheizelement	kW	9
Masse H x B x T / min. erforderliche Montagehöhe	mm	1780 x 795 x 1050 / 2100
Art. Nr. LI 16.1H/V		10364701
Art. Nr. LI 16.1H(L)/V		10364801

¹⁾ Beim Verbundlabel wurde der WPR 2.1 berücksichtigt.

CH/DE 06/2024 - Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

Novelan Web / App

- Kostenlose Endkundenregistrierung auf www.heatpump24.com
- Anzeige und Einstellmöglichkeiten der Gerätefunktionen Heizung, Kühlung, Brauchwarmwasser und Schwimmbad (Datenübertragung stündlich)
- Erhalt von Störungsmeldungen via E-Mail
- Kostenfreie Nutzung der NOVELAN App
- Serviceplattform für den Heizungsinstallateur zur Fernwartung, Ferneinstellung, Geräteanalyse und Fehlerreset



Weitere Informationen:
www.nibe.ch > Produkte > Novelan App



NIBE

LIEBI LNC AG
Burgholz 18
3753 Oey-Diemtigen

Tel +41 (0)33 533 83 83
info@liebi.swiss

Mittelland-Nordwestschweiz
Zentralschweiz
Ostschweiz

Tel +41 (0)32 544 17 77
Tel +41 (0)41 545 24 24
Tel +41 (0)71 544 11 99
www.liebi.swiss



www.nibe.ch